

denver[®]

SOLDAS



EQUIPAMENTOS DENVER



Denver Mini INVERSOR DE SOLDA

ELETRODO



127V

1
FASE



100% DE CICLO DE TRABALHO

Eletrodos 7018 de 2,0/2,5mm

Eletrodos 6013, Inox 308/316 e ferro fundido 2,0/2,5/3,25mm

SISTEMA
PPU
(PRONTA PARA
USO)



CÓD. 501020327

CORRENTE MÁXIMA: 120A

DIMENSÕES (CxAxL): 26x19x17cm

PESO: 2,8 KG

ACESSÓRIOS



Velocce Plus INVERSOR DE SOLDA

ELETRODO



220V

1
FASE



100% DE CICLO DE TRABALHO

Eletrodos 7018/6013, Inox 308/316 e ferro fundido de 2,0/2,5/3,25mm

SISTEMA
PPU
(PRONTA PARA
USO)



CÓD. 501020328

CORRENTE MÁXIMA: 120A

DIMENSÕES (CxAxL): 26x19x17cm

PESO: 3 KG

ACESSÓRIOS



Ottima 2000 INVERSOR DE SOLDA

ELETRODO



220V

1
FASE



100% DE CICLO DE TRABALHO

Eletrodos 6013, inox 308/316, ferro fundido 2,0, 2,5, 3,25 e 4mm
Eletrodos 7018 e HT 2,0, 2,5 e 3,25mm

60% DE CICLO DE TRABALHO

Eletrodo 7018 e HT de 4mm.

SISTEMA
PPU
(PRONTA PARA
USO)



CÓD. 501020329

CORRENTE MÁXIMA: 200A

DIMENSÕES (CxAxL): 46x27x34,5cm

PESO: 8,5 KG

ACESSÓRIOS



Ottima Super INVERSOR DE SOLDA LINHA PREMIUM

ELETRODO



220V

1
FASE



100% DE CICLO DE TRABALHO

Especial para solda de eletrodos de ALUMÍNIO

Eletrodos 7018/6013, Inox 308/316, ferro fundido, HT e Alumínio de 2,0/2,5/3,25/4,0mm

SISTEMA
PPU
(PRONTA PARA
USO)



CÓD. 501020321

CORRENTE MÁXIMA: 200A

DIMENSÕES (CxAxL): 46x27x34,5cm

PESO: 8,5 KG

ACESSÓRIOS



Potenza Super INVERSOR DE SOLDA

ELETRODO
TIG

220V

1
FASE

3
FASES



100% DE CICLO DE TRABALHO

Eletrodos 7018/6013, Inox 308/316, ferro fundido e HT de 2,0/2,5/3,25/4,0/5,0/6,3mm

POSSUI CONTROLE
REMOTO EXCLUSIVO



SISTEMA
PPU
(PRONTA PARA
USO)



CÓD. 501020224

CORRENTE MÁXIMA: 315A

DIMENSÕES (CxAxL): 51,5x26x37cm

PESO: 17 KG

ACESSÓRIOS



Agille Super INVERSOR DE SOLDA

ELETRODO

127
220
BIVOLT
AUTOMÁTICO

1
FASE



100% DE CICLO DE TRABALHO

Ligada em 127v, eletrodos 7018 de 2,0/2,5mm, 6013, inox 308/316 e ferro fundido de 2,0/2,5/3,25mm

Ligada em 220V, eletrodos 7018/6013, Inox 308/316 e ferro fundido de 2,0/2,5/3,25mm

SISTEMA
PPU
(PRONTA PARA
USO)



CÓD. 501020324

CORRENTE MÁXIMA: 160A

DIMENSÕES (CxAxL): 29x21x19cm

PESO: 4,5 KG

ACESSÓRIOS



Versatil 2000 INVERSOR DE SOLDA

ELETRODO
TIG

127V
220V
BIVOLT
AUTOMÁTICO

1
FASE



100% DE CICLO DE TRABALHO

Ligada em 127v ou 220v, eletrodos 7018/6013, inox 308/316 e ferro fundido de 2,0/2,5/3,25mm

SISTEMA
PPU
(PRONTA PARA
USO)



CÓD. 501020326

CORRENTE MÁXIMA: 160A

DIMENSÕES (CxAxL): 40x24x32cm

PESO: 7 KG

ACESSÓRIOS



Versatil Super INVERSOR DE SOLDA LINHA PREMIUM

ELETRODO
TIG

127V
220V
BIVOLT
AUTOMÁTICO

1
FASE



100% DE CICLO DE TRABALHO

Ligada em 127V, eletrodos 7018/6013, Inox 308/316 e ferro fundido de 2,0/2,5/3,25mm

Ligada em 220V, eletrodos 7018/6013 de 2,0/2,5/3,25/4,0mm

SISTEMA
PPU
(PRONTA PARA
USO)



CÓD. 501020323

CORRENTE MÁXIMA: 200A

DIMENSÕES (CxAxL): 47,5x23x31,7cm

PESO: 8 KG

ACESSÓRIOS



Ultra Super INVERSOR DE SOLDA LINHA PREMIUM

ELETRODO
TIG

127V
220V
BIVOLT
AUTOMÁTICO

220V

1
FASE



CÓD. 501020421 (BIVOLT)

CÓD. 501020422 (220V)



100% DE CICLO DE TRABALHO

Eletrodos 7018/6013, inox 308/316 e ferro fundido 2,0, 2,5 e 3,25mm

60% DE CICLO DE TRABALHO

Eletrodos 7018 e HT de 4,00mm

Acompanha **Tocha TIG** com sistema automático de gás e alta frequência

SISTEMA
PPU
(PRONTA PARA
USO)



CORRENTE MÁXIMA: 200A

DIMENSÕES (CxAxL): 46x27x34,5cm

PESO: 9 KG

ACESSÓRIOS



Ultra Tig AC/DC INVERSOR DE SOLDA

ELETRODO
TIG

220V

1
FASE



CÓD. 501020423



100% DE CICLO DE TRABALHO

Eletrodos 7018/6013, Inox 308/316, ferro fundido e HT de 2,0/2,5/3,25/4,0/5,0mm

Solda no sistema TIG: Alumínio, antimônio, inox, aço carbono, bronze e cobre

Acompanha **Tocha TIG** com sistema automático de gás e alta frequência

SISTEMA
PPU
(PRONTA PARA
USO)

CORRENTE MÁXIMA: 250A

DIMENSÕES (CxAxL): 46x27x34,5cm

PESO: 17 KG

ACESSÓRIOS



Forza Super INVERSOR DE SOLDA

MIG MAG

220V

1
FASE

3
FASE



CÓD. 501020220



100% DE CICLO DE TRABALHO

Bitolas de 0,6/0,8/0,9/1,0mm

Arames aço carbono cobreado, inox, alumínio e tubulares com ou sem gás

Acompanha **TOCHA MIG/MAG** de 250A 3M
Cabeçote interno

SISTEMA
PPU
(PRONTA PARA
USO)

CORRENTE MÁXIMA: 250A

DIMENSÕES (CxAxL): 86x68x42cm

PESO: 38 KG

ACESSÓRIOS



Lavoro Plus 350 RETIFICADOR DE SOLDA MIG/MAG

MIG/MAG

220V
380V
440V

3
FASES



CÓD. 501020223



100% DE CICLO DE TRABALHO

Bitolas de 0,6,0,8/0,9/1,0/1,2mm

MIG/MAG - Arames aço carbono cobreado, inox, alumínio e tubulares com ou sem gás

Acompanha **TOCHA MIG/MAG** de 350A 3M
Cabeçote externo

SISTEMA
PPU
(PRONTA PARA
USO)

CORRENTE MÁXIMA: 350A

DIMENSÕES (CxAxL): 96x80x51cm

PESO: 120 KG

ACESSÓRIOS



Lavoro Max 500

RETIFICADOR DE SOLDA MIG/MAG

MIG MAG

220V
380V
440V

3
FASES



100% DE CICLO DE TRABALHO

Bitolas de 0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4mm

MIG/MAG - Arames aço carbono cobreado, inox, alumínio e tubulares com ou sem gás

Acompanha **TOCHA MIG/MAG 500A 3M**
Cabeçote externo (4 roldanas)

SISTEMA
PPU
(PRONTA PARA
USO)



CÓD. 501030033

CORRENTE MÁXIMA: 500A

DIMENSÕES (CxAxL): 104x81x59cm

PESO: 192 KG

ACESSÓRIOS



Forza Praticce

RETIFICADOR DE SOLDA *MULTIPROCESSO*

MIG MAG
ELETRODO
TIG

220V

1
FASE



100% DE CICLO DE TRABALHO

MIG/MAG - Arames aço carbono, cobreado, inox, alumínio e tubulares com ou sem gás de 0,6/0,8/0,9/1,0mm
Eletrodos 7018/6013, Inox 308/316 e ferro fundido de 2,0/2,5/3,25/4,0mm

TIG - Com ou sem adição de material, em aço carbono, inox, cobre e bronze

Acompanha **TOCHA MIG/MAG** de 200A 3M

SISTEMA
PPU
(PRONTA PARA
USO)



CÓD. 501020222

CORRENTE MÁXIMA: 200A

DIMENSÕES (CxAxL): 83x48x59cm

PESO: 25 KG

ACESSÓRIOS



Attiva Super

CORTE PLASMA

PLASMA

127V
220V
BIVOLT
AUTOMÁTICO

220V

1
FASE



Corta qualquer tipo de material condutor de corrente elétrica até 1/4'

Aço carbono, inox, alumínio, antimônio, cobre e bronze

Capacidade de corte com qualidade 6,4mm (1/4)

Acompanha **TOCHA PLASMA**

SISTEMA
PPU
(PRONTA PARA
USO)



CÓD. 501040141 (220V)

CÓD. 501040142 (BIVOLT)

CORRENTE MÁXIMA: 40A

DIMENSÕES (CxAxL): 46x27x34,5cm

PESO: 9 KG

ACESSÓRIOS



Attiva 65

CORTE PLASMA

PLASMA

220V

1
FASE



Qualquer tipo de material condutor de corrente elétrica até 5/8'

Aço carbono, inox, alumínio, antimônio, cobre e bronze

Capacidade de corte com qualidade 15,8mm (5/8)

Acompanha **TOCHA PLASMA**

SISTEMA
PPU
(PRONTA PARA
USO)



CÓD. 501040143

CORRENTE MÁXIMA: 65A

DIMENSÕES (CxAxL): 29x21x19cm

PESO: 9 KG

ACESSÓRIOS




Esmerilhadeira 4½"

127V

220V

1
FASE



115mm/22,2mm
Botão Trava
Duas posições de apoio
Aço e outros metais



MELHOR
CUSTO
BENEFÍCIO
DO MERCADO

SISTEMA
PPU
(PRONTA PARA
USO)

Potência: 800W

RPM: 11.000

Acompanha chave para troca.



CÓD. 501060301 (127V)


CÓD. 501060302 (220V)

Esmerilhadeira 7"

127V

220V

1
FASE



180mm/22,2mm
Botão Trava
Duas posições de apoio
Aço e outros metais



MELHOR
CUSTO
BENEFÍCIO
DO MERCADO

SISTEMA
PPU
(PRONTA PARA
USO)

Potência: 2000W

RPM: 8.300

Acompanha chave para troca.




CÓD. 501060305 (127V)

CÓD. 501060303 (220V)

Serra Policorte 14"

220V

1
FASE



355x25,4mm
Botão Trava
Duas posições de apoio
Aço e outros metais
Portátil
Motor 0,5 CV
Furo central Ø1"



MELHOR
CUSTO
BENEFÍCIO
DO MERCADO

SISTEMA
PPU
(PRONTA PARA
USO)

Potência: 2200W

RPM: 3.800

Acompanha chave para troca.



CÓD. 501060304

Tocha Mig/Mag 15 AK



Arames sólidos, especiais e tubulares
Arame de 0.8/0.9 e 1.0mm
Comprimento 3,5 e 5M
Cabo de 50mm
Conector Euro
Corrente Máxima 250A



CÓD. 601012001 (3,5M) CÓD. 601012002 (5M)

Tocha Mig/Mag 24 KD



Arames sólidos e tubulares
Arame de 0.8/0.9/1.0/1.2mm
Comprimento 3,5 e 5M
Cabo de 50mm
Corrente Máxima 350A



CÓD. 601012003

Tocha Mig/Mag 36KD



Arames sólidos, especiais e tubulares.
Arame de 0.8/0.9/1.0/1.2 e 1.6mm
Comprimento 3,5M
Cabo de 70mm
Conector Euro
Corrente Máxima 500A



CÓD. 601012004 (3,5M) CÓD. 601012010 (5M)

Tocha Tig 9V



Trabalha com tungstênio
1.0/1.4/1.6mm
Comprimento 3,5M
Cabo de 50mm
Corrente Máxima 110A



CÓD. 601012006

Tocha Tig 9 GATILHO



Trabalha com tungstênio
1.0/1.4/1.6mm
Comprimento 3,5M
Cabo de 50mm
Corrente Máxima 110A



CÓD. 601012005

Tocha Tig 26V



Trabalha com tungstênio
1.0/1.4/1.6/2.0/2.4/3.2/4.0mm
Comprimento 3,5M
Cabo de 50mm
Corrente Máxima 200A



CÓD. 601012008

Tocha Tig 26 GATILHO



Trabalha com tungstênio
1.0/1.4/1.6/2.0/2.4/3.2/4.0mm
Comprimento 3,5M
Cabo de 70mm
Corrente Máxima 200A



CÓD. 601012007

Tocha Plasma PT31 PARA ATTIVA SUPER



Capa antichama
Conexão porca de 5/8
Comprimento 3,5M



CÓD. 601012009

Tocha Tig WP18 GATILHO / PARA ULTRA TIG AC/DC



Trabalha com tungstênio
1.0/1.4/1.6/2.0/2.4/3.2/4.0mm
Comprimento 3,5M
Cabo de 70mm
Corrente Máxima 300A
Refrigerada



CÓD. 501902223

Unidade de Refrigeração REFRIGERAÇÃO TOCHA TIG ULTRA AC/DC



Refrigerador de tocha horizontal para máquinas MIG/MAG/TIG nos processos manuais, mecanizados e/ou automatizados



CÓD. 501902224

*Conheça
nossos produtos
e soluções.*



*A Denver oferece as melhores
soluções do mercado além de vários
benefícios para seus clientes.
Saiba mais em www.denversa.com.br*

den ver[®]
SOLDAS



Distribuição: vendasbh@denversa.com.br
Indústria: vendas.consumo@denversa.com.br



denversoldas

Montes Claros/MG (Fábrica)

Av. Governador Magalhães Pinto, 3433
Planalto - CEP 39.404-166

Contagem/MG (Escritório)

Rua Cardeal Arco Verde, 1240 - Água Branca
CEP 32.371-000 | +55 (31) **3441-4688**

Sumaré/SP (Centro de Distribuição)

Rua José Elpidio de Oliveira, 711A
Cidade Nova - CEP 13.178-166